

Электронное оборудование

Модель	Внешний вид	Краткая информация	Входы/выходы	Исполнение
Весоизмерительные преобразователи с аналоговым входом				
ТП-22		Промышленный компьютер повышенной надежности для управления технологическим процессом и сбора данных	2 канала измерения, RS-232/485, RS-485, USB, 2 x LPT, RS-232 (сканер)	Нержавеющая сталь, IP65, герметичные разъемы (IP68), сенсорный экран
ТВ-018		Для сложных систем весового учета. Возможность подключения двух грузоприемных платформ	2 канала измерения, RS-232/485/USB, 2 x LPT, RS-232 (сканер)	Нержавеющая сталь, IP65, герметичные разъемы (IP68)
ТВ-015		Для построения систем весового учета. Возможность подключения принтера этикеток	RS-232/485, LPT	Нержавеющая сталь, IP65
ТВ-003/05Н		Преобразователь эконом-класса в корпусе из нержавеющей стали. Высота символов индикатора – 40мм	RS-232/485, USB	Нержавеющая сталь, IP65
ТВ-014		Лучшая метрология и максимум функций для эконом-класса	RS-232/485	Ударопрочный пластик, IP42
Весоизмерительные преобразователи с цифровым входом				
ТЦ-017		Для весов с цифровой системой измерения. Работает совместно с нормирующими преобразователями НП	USB/RS-232/485	Нержавеющая сталь, IP65
Весоизмерительные преобразователи-контроллеры				
ТВ-006С		Щитовое исполнение	RS-485, ModBUS-RTU, 4 дискретных входа и выхода, аналоговый выход	Алюминиевый корпус, IP65 (по лицевой панели)
ТВ-011		Для задач управления и учета. Модульность	RS-232/485, ModBUS-RTU, 8 дискретных входов и выходов, аналоговый выход	Нержавеющая сталь, IP65
Нормирующие усилители				
НУ		Для построения экономичных весоизмерительных систем с аналоговым выходом по току или напряжению.	1-4 канала. Выходы 0-5В, 0-10В, 0-20мА, 4-20мА	Ударопрочный пластик, IP65
Преобразователи для динамических измерений				
ПД		Динамический преобразователь, частота опроса 600Гц	4 или 8 каналов измерения, RS-485	Ударопрочный пластик, IP65
Весоизмерительные преобразователи во взрывозащищенном исполнении				
ТВИ-003		Искрозащищенные цепи подключения тензодатчика, дозатор в безопасной зоне	RS-232/485, аналоговый выход в безопасной зоне	Конструкционная сталь, IP65
ТВИ-024		Сертифицирован на газовые смеси группы IIB (OExialIBT6 X). Дозатор в опасной зоне, необходим внешний барьер	RS-232/485, 8 дискретных выходов	Конструкционная сталь, IP65